

RAPPORT DE SIMULATION DE L'EXPOSITION

Selon les lignes directrices nationales ANFR version 2.0

Référence du rapport de simulation : 820347-12/05/2025

Commune : SAINT ETIENNE DE TULMONT

Adresse de l'installation : 7 RUE DE LA SEYNE, 82410 SAINT ETIENNE DE
TULMONT

TABLE DES MATIERES

1. Synthèse.....	4
2. Description du projet.....	4
3. Plan de situation	4
4. Caractéristiques de l'installation	6
5. Résultats de simulation	8
a) Représentation du niveau de champ simulé à 1,5 m par rapport au sol	9
b) Simulations à différentes hauteurs.....	11
c) Conclusions	17

Objet du rapport

Ce document présente les rapports de simulation de l'exposition aux ondes des antennes à faisceau fixe et des antennes à faisceaux orientables émises par le projet d'installation radioélectrique située **7 RUE DE LA SEYNE, 82410 SAINT ETIENNE DE TULMONT** diffusant les technologies dont le détail est explicité dans le chapitre 4, selon des résultats harmonisés conformément aux lignes directrices nationales¹ publiées le 23 décembre 2015 par l'Agence nationale des fréquences, prévues dans l'article 2 de la loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques, et mises à jour en septembre 2019 pour la prise en compte des antennes à faisceaux orientables utilisées notamment en technologie 5G.

Ce rapport est sous la responsabilité de l'exploitant de l'installation radioélectrique et ne vaut que pour l'installation spécifiée de **SFR et Bouygues Télécom** dans le cadre de l'accord de mutualisation d'une partie des réseaux de téléphonie mobile.

Une simulation ne peut pas remplacer la mesure du niveau réel d'exposition une fois l'installation en service. Seule une mesure réalisée conformément au protocole de mesure in situ ANFR/DR15² en vigueur par un laboratoire accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) permet de déterminer le niveau d'exposition réel et de vérifier le respect des valeurs limites d'exposition.

¹ Cette publication des lignes directrices nationales est prévue à l'article 2 de la loi n°2015-136 du 9 février 2015 qui dispose que « *dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, l'Agence nationale des fréquences publie des lignes directrices nationales, en vue d'harmoniser la présentation des résultats issus des simulations de l'exposition générée par l'implantation d'une installation radioélectrique* ».

² Ce protocole de mesures a été publié au Journal Officiel de la République française, n°0271 du 21 novembre 2017 texte n°21, Arrêté du 9 novembre 2017 modifiant l'arrêté du 3 novembre 2003 relatif au protocole de mesure in situ visant à vérifier pour les stations émettrices fixes le respect des limitations, en termes de niveaux de référence, de l'exposition du public aux champs électromagnétiques prévu par le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002, JORF n°0271 du 21 novembre 2017.

1. Synthèse

Le niveau maximal simulé à une hauteur de 1,50 m par rapport au sol est compris entre 1 et 2 V/m pour les antennes à faisceau fixe de SFR et entre 2 et 3 V/m pour les antennes à faisceaux orientables de SFR.

Le niveau maximal simulé à une hauteur de 1,50 m par rapport au sol est compris entre 1 et 2 V/m pour les antennes à faisceau fixe de Bouygues et entre 2 et 3 V/m pour les antennes à faisceaux orientables de Bouygues.

L'exposition maximale simulée pour le projet d'implantation de l'installation située **7 RUE DE LA SEYNE, 82410 SAINT ETIENNE DE TULMONT** est comprise entre :

- entre 1 et 2 V/m pour les antennes à faisceau fixe et entre 2 et 3 V/m pour les antennes à faisceaux orientables pour l'azimut 65°
- entre 1 et 2 V/m pour les antennes à faisceau fixe et entre 2 et 3 V/m pour les antennes à faisceaux orientables pour l'azimut 155°
- entre 1 et 2 V/m pour les antennes à faisceau fixe pour l'azimut 245°
- entre 1 et 2 V/m pour les antennes à faisceau fixe et entre 2 et 3 V/m pour les antennes à faisceaux orientables pour l'azimut 335°

2. Description du projet

Dans le cadre du projet décrit dans ce dossier, SFR et Bouygues projettent l'installation d'antennes relais 2G, 3G, 4G, 5G pour contribuer à la couverture de votre quartier.

Ce projet consiste à installer :

- 2 antennes SFR/Bouygues par secteur
- Les modules radio installés derrière les antennes
- La zone technique sera placée sur un emplacement dédié


3. Plan de situation

Les antennes et les azimuts (rayon principal) pour les antennes Directives sont précisément localisés sur la carte.

Afin de faciliter l'analyse de la zone étudiée, la zone géographique (de rayon 100m en zone urbaine) représentée est centrée sur l'installation radioélectrique de l'exploitant.

Les établissements particuliers sont localisés par un pictogramme en indiquant le nom (quand l'information est disponible) et le type (crèche, établissements de l'enseignement primaire ou secondaire, établissement de soins...).

L'axe de rayonnement principal dans le plan horizontal des antennes est représenté par une flèche.



Source fond de carte : Bing Maps

Liste des établissements particuliers dont l'emprise est située dans un rayon de 100 m

Dans un rayon de 100 m de l'installation radioélectrique, on retrouve les établissements particuliers suivants :

	<i>type</i>	<i>nom</i>	<i>adresse</i>
1	École primaire	Ecole Saint Joseph	4 Pl. de l'église, 82410 Saint-Étienne- de-Tulmont

4. Caractéristiques de l'installation

<i>Description de l'installation</i>								
Coordonnées géo(EPSG:27572)	<i>Longitude ou X</i>				<i>Latitude ou Y</i>			
	529776				1894575			
Altitude (NGF)	107 m							
Hauteur du support	30 m							
Nombre d'antennes	7							
Type	Directives							
Azimut 1	65°							
Hauteur milieu de l'antenne	20 m							
Systèmes	2G SFR/BYTEL	3G SFR/BYTEL	4G SFR/BYTEL	4G SFR/BYTEL	4G SFR/BYTEL	4G/5G SFR/BYTEL	4G SFR/BYTEL	5G SFR/BYTEL
Faisceaux fixe / Faisceaux orientables	Faisceau fixe	Faisceau fixe	Faisceau fixe	Faisceau fixe	Faisceau fixe	Faisceau fixe	Faisceau fixe	Faisceau orientable
Bande de fréquence (MHz)	900	900	700	800	1800	2100	2600	3500
Puissance maximale en entrée d'antenne (W)	35.5	35.5	17.8	24.5	35.5	35.5	17.8	199.5
Angles d'inclinaison (°)	2°	2°	2°	2°	2°	2°	2°	2°
Azimut 2	155°							
Hauteur milieu de l'antenne	20 m							
Systèmes	2G SFR/BYTEL	3G SFR/BYTEL	4G SFR/BYTEL	4G SFR/BYTEL	4G SFR/BYTEL	4G/5G SFR/BYTEL	4G SFR/BYTEL	5G SFR/BYTEL
Faisceaux fixe / Faisceaux orientables	Faisceau fixe	Faisceau fixe	Faisceau fixe	Faisceau fixe	Faisceau fixe	Faisceau fixe	Faisceau fixe	Faisceau orientable
Bande de fréquence (MHz)	900	900	700	800	1800	2100	2600	3500
Puissance maximale en entrée d'antenne (W)	35.5	35.5	17.8	24.5	35.5	35.5	17.8	199.5
Angles d'inclinaison (°)	2°	2°	2°	2°	2°	2°	2°	2°
Azimut 3	245°							
Hauteur milieu de l'antenne	20 m							
Systèmes	2G SFR/BYTEL	3G SFR/BYTEL	4G SFR/BYTEL	4G SFR/BYTEL		4G SFR/BYTEL	4G/5G SFR/BYTEL	4G SFR/BYTEL
Faisceaux fixe / Faisceaux orientables	Faisceau fixe	Faisceau fixe	Faisceau fixe	Faisceau fixe		Faisceau fixe	Faisceau fixe	Faisceau fixe
Bande de fréquence (MHz)	900	900	700	800		1800	2100	2600
Puissance maximale en entrée d'antenne (W)	35.5	35.5	17.8	24.5		35.5	35.5	17.8
Angles d'inclinaison (°)	2°	2°	2°	2°		2°	2°	2°

Azimut 4	335°							
Hauteur milieu de l'antenne	20 m							
Systèmes	2G SFR/BYTEL	3G SFR/BYTEL	4G SFR/BYTEL	4G SFR/BYTEL	4G SFR/BYTEL	4G/5G SFR/BYTEL	4G SFR/BYTEL	5G SFR/BYTEL
Faisceaux fixe / Faisceaux orientables	Faisceau fixe	Faisceau fixe	Faisceau fixe	Faisceau fixe	Faisceau fixe	Faisceau fixe	Faisceau fixe	Faisceau orientable
Bande de fréquence (MHz)	900	900	700	800	1800	2100	2600	3500
Puissance maximale en entrée d'antenne (W)	35.5	35.5	17.8	24.5	35.5	35.5	17.8	199.5
Angles d'inclinaison (°)	2°	2°	2°	2°	2°	2°	2°	2°

5. Résultats de simulation

La simulation³ est réalisée pour différentes hauteurs. Les valeurs présentées correspondent au niveau d'exposition aux ondes en intérieur (en volts par mètre : V/m) des antennes à faisceaux orientables et des antennes à faisceau fixe émises par l'installation située **7 RUE DE LA SEYNE, 82410 SAINT ETIENNE DE TULMONT** avec un abaissement de 20 % correspondant à l'atténuation due à un simple vitrage ce qui correspond à 2 dB.

Les simulations sont réalisées en zone urbaine avec la résolution suivante : 5 m.








Les facteurs de réduction suivants s'appliquent pour cette installation :

Un facteur de réduction sur 6 minutes de 4 dB est appliqué au niveau calculé à puissance maximale des émetteurs de téléphonie mobile pour des antennes à faisceau fixe. Cette valeur déterminée par l'Agence nationale des fréquences correspond au facteur médian observé sur les mesures réalisées entre la valeur cumulée extrapolée et la mesure large bande du cas A, quand la téléphonie mobile domine.

Un facteur de réduction sur 6 minutes de 13.5 dB est appliqué au niveau calculé à puissance maximale des émetteurs de téléphonie mobile pour des antennes à faisceaux orientables. Ce facteur de réduction correspondant à un balayage du faisceau pendant 4,4 % du temps dans une direction donnée.

Le facteur d'atténuation de duplexage temporel TDD de 1.25 dB est appliqué pour les fréquences 3500 MHz de cette installation.

Les couleurs affichées sur les cartes suivent le code couleur suivant :


Niveau	Couleur
Strictement supérieur à 6 V/m :	
Entre 5 et 6 V/m :	
Entre 4 et 5 V/m :	
Entre 3 et 4 V/m :	
Entre 2 et 3 V/m :	
Entre 1 et 2 V/m :	
Entre 0 et 1 V/m :	

³ Le modèle utilisé tient compte des effets dus au bâti (réflexion, diffraction, masquage), fiabilisé par des mesures réelles terrain.

a) Représentation du niveau de champ simulé à 1,5 m par rapport au sol

Représentation du niveau de champ simulé à 1,5 m par rapport au sol en intérieur

À 1,5 m du sol, le niveau maximal simulé pour les antennes à faisceaux orientables de SFR est compris entre 2 et 3 V/m




Source fond de carte : Bing Maps

Exposition simulée au niveau des établissements particuliers dont l'emprise est située dans un rayon de 100 m

	<i>type</i>	<i>nom</i>	<i>adresse</i>	<i>niveau estimé</i>
1	École primaire	Ecole Saint Joseph	4 Pl. de l'église, 82410 Saint-Étienne-de-Tulmont	entre 0 et 1 V/m

À 1,5 m du sol, le niveau maximal simulé pour les antennes à faisceau fixe de SFR est compris entre 1 et 2 V/m



Légende


- >6V/m
- Entre 5 et 6 V/m :
- Entre 4 et 5 V/m :
- Entre 3 et 4 V/m :
- Entre 2 et 3 V/m :
- Entre 1 et 2 V/m :
- Entre 0 et 1 V/m :

Source fond de carte : Bing Maps

Exposition simulée au niveau des établissements particuliers dont l’emprise est située dans un rayon de 100 m

	<i>type</i>	<i>nom</i>	<i>adresse</i>	<i>niveau estimé</i>
1	École primaire	Ecole Saint Joseph	4 Pl. de l'église, 82410 Saint-Étienne-de-Tulmont	entre 0 et 1 V/m

À 1,5 m du sol, le niveau maximal simulé pour les antennes à faisceau orientables de Bouygues est compris entre 2 et 3 V/m.




Source fond de carte : Bing Maps

Exposition simulée au niveau des établissements particuliers dont l'emprise est située dans un rayon de 100 m

	<i>type</i>	<i>nom</i>	<i>adresse</i>	<i>niveau estimé</i>
1	École primaire	Ecole Saint Joseph	4 Pl. de l'église, 82410 Saint-Étienne-de-Tulmont	entre 0 et 1 V/m

À 1,5 m du sol, le niveau maximal simulé pour les antennes à faisceau fixe de Bouygues est compris entre 1 et 2 V/m.



Source fond de carte : Bing Maps

Exposition simulée au niveau des établissements particuliers dont l’emprise est située dans un rayon de 100 m

	<i>type</i>	<i>nom</i>	<i>adresse</i>	<i>niveau estimé</i>
1	École primaire	Ecole Saint Joseph	4 Pl. de l'église, 82410 Saint-Étienne-de-Tulmont	entre 0 et 1 V/m


b) Simulations à différentes hauteurs

Les antennes projetées sont Directives.

Une modélisation est réalisée par antenne. Pour chacune, l'environnement est différent, l'exposition maximale calculée ainsi que la hauteur correspondante varient d'une antenne à l'autre.

i. Azimut 65°: antennes fixes pour SFR

Pour les antennes à faisceau fixe orientées dans l'azimut 65°, le niveau maximal calculé est compris entre 1 et 2 V/m . La hauteur correspondante est de 4 m .




Légende

>6V/m	
Entre 5 et 6 V/m :	
Entre 4 et 5 V/m :	
Entre 3 et 4 V/m :	
Entre 2 et 3 V/m :	
Entre 1 et 2 V/m :	
Entre 0 et 1 V/m :	

ii. Azimut 65°: antennes à faisceau orientable pour SFR

Pour les antennes à faisceau orientable dans l'azimut 65°, le niveau maximal calculé est compris entre 2 et 3 V/m . La hauteur correspondante est de 4 m .




Légende

>6V/m	
Entre 5 et 6 V/m :	
Entre 4 et 5 V/m :	
Entre 3 et 4 V/m :	
Entre 2 et 3 V/m :	
Entre 1 et 2 V/m :	
Entre 0 et 1 V/m :	

iii. Azimut 155°: antennes fixes pour SFR

Pour les antennes à faisceau fixe orientées dans l'azimut 155°, le niveau maximal calculé est compris entre 1 et 2 V/m . La hauteur correspondante est de 4 m .




Légende

>6V/m	
Entre 5 et 6 V/m :	
Entre 4 et 5 V/m :	
Entre 3 et 4 V/m :	
Entre 2 et 3 V/m :	
Entre 1 et 2 V/m :	
Entre 0 et 1 V/m :	

iv. Azimut 155°: antennes à faisceau orientable pour SFR

Pour les antennes à faisceau orientable dans l'azimut 155°, le niveau maximal calculé est compris entre 2 et 3 V/m . La hauteur correspondante est de 4 m .




Légende

>6V/m	
Entre 5 et 6 V/m :	
Entre 4 et 5 V/m :	
Entre 3 et 4 V/m :	
Entre 2 et 3 V/m :	
Entre 1 et 2 V/m :	
Entre 0 et 1 V/m :	

v. **Azimut 245°: antennes fixes pour SFR**

Pour les antennes à faisceau fixe orientées dans l'azimut 245°, le niveau maximal calculé est compris entre 1 et 2 V/m . La hauteur correspondante est de 4 m .




Légende

>6V/m	
Entre 5 et 6 V/m :	
Entre 4 et 5 V/m :	
Entre 3 et 4 V/m :	
Entre 2 et 3 V/m :	
Entre 1 et 2 V/m :	
Entre 0 et 1 V/m :	


vi. Azimut 335°: antennes fixes pour SFR

Pour les antennes à faisceau fixe orientées dans l'azimut 335°, le niveau maximal calculé est compris entre 1 et 2 V/m . La hauteur correspondante est de 4 m .



vii. Azimut 335°: antennes à faisceau orientable pour SFR


Pour les antennes à faisceau orientable dans l'azimut 335°, le niveau maximal calculé est compris entre 2 et 3 V/m . La hauteur correspondante est de 4 m .



[Source fond de carte : Bing Maps]

vii. **Azimut 65°: antennes fixes pour Bouygues**

Pour les antennes à faisceau fixe orientées dans l'azimut 65°, le niveau maximal calculé est compris entre 1 et 2 V/m . La hauteur correspondante est de 4 m .




Légende

>6V/m	Brown
Entre 5 et 6 V/m :	Pink
Entre 4 et 5 V/m :	Yellow
Entre 3 et 4 V/m :	Green
Entre 2 et 3 V/m :	Purple
Entre 1 et 2 V/m :	Blue
Entre 0 et 1 V/m :	Dark Blue

Source fond de carte : Bing Maps

viii. **Azimut 65°: antennes à faisceau orientable pour Bouygues**

Pour les antennes à faisceau orientable dans l'azimut 65°, le niveau maximal calculé est compris entre 2 et 3 V/m . La hauteur correspondante est de 4 m .




Légende

>6V/m	Brown
Entre 5 et 6 V/m :	Pink
Entre 4 et 5 V/m :	Yellow
Entre 3 et 4 V/m :	Green
Entre 2 et 3 V/m :	Purple
Entre 1 et 2 V/m :	Blue
Entre 0 et 1 V/m :	Dark Blue

Source fond de carte : Bing Maps

ix. **Azimut 155°: antennes fixes pour Bouygues**

Pour les antennes à faisceau fixe orientées dans l'azimut 155°, le niveau maximal calculé est compris entre 1 et 2 V/m . La hauteur correspondante est de 4 m .




Légende

>6V/m	
Entre 5 et 6 V/m :	
Entre 4 et 5 V/m :	
Entre 3 et 4 V/m :	
Entre 2 et 3 V/m :	
Entre 1 et 2 V/m :	
Entre 0 et 1 V/m :	

Source fond de carte : Bing Maps

x. **Azimut 155°: antennes à faisceau orientable pour Bouygues**

Pour les antennes à faisceau orientable dans l'azimut 155°, le niveau maximal calculé est compris entre 2 et 3 V/m . La hauteur correspondante est de 4 m .




Légende

>6V/m	
Entre 5 et 6 V/m :	
Entre 4 et 5 V/m :	
Entre 3 et 4 V/m :	
Entre 2 et 3 V/m :	
Entre 1 et 2 V/m :	
Entre 0 et 1 V/m :	

Source fond de carte : Bing Maps

xi. **Azimut 245°: antennes fixes pour Bouygues**


Pour les antennes à faisceau fixe orientées dans l'azimut 245°, le niveau maximal calculé est compris entre 1 et 2 V/m . La hauteur correspondante est de 4 m .



Source fond de carte : Bing Maps

xii. **Azimut 335°: antennes fixes pour Bouygues**


Pour les antennes à faisceau fixe orientées dans l'azimut 335°, le niveau maximal calculé est compris entre 1 et 2 V/m . La hauteur correspondante est de 4 m .



Source fond de carte : Bing Maps

xiii. **Azimut 335°: antennes fixes pour Bouygues**

Pour les antennes à faisceau orientable dans l'azimut 335°, le niveau maximal calculé est compris entre 2 et 3 V/m . La hauteur correspondante est de 4 m .



[Source fond de carte : Bing Maps]

Conclusions

❖ Exposition par antennes à faisceaux orientables pour SFR

Le niveau maximal d'exposition simulé à **1,5 m de hauteur** est compris entre 2 et 3 V/m .

Les simulations en espace libre indiquent les niveaux maximums suivants par antenne à faisceaux orientables de SFR :

	<i>Azimut 65°</i>	<i>Azimut 155°</i>	<i>Azimut 245°</i>	<i>Azimut 335°</i>
Niveau Maximal	<i>entre 2 et 3 V/m</i>	<i>entre 2 et 3 V/m</i>		<i>entre 2 et 3 V/m</i>
Hauteur	<i>4 m</i>	<i>4 m</i>		<i>4 m</i>

❖ Exposition par antennes à faisceau fixe pour SFR

Le niveau maximal d'exposition simulé à **1,5 m de hauteur** est compris entre 1 et 2 V/m

Les simulations en espace libre indiquent les niveaux maximums suivants par antenne à faisceau fixe de SFR :

	<i>Azimut 65°</i>	<i>Azimut 155°</i>	<i>Azimut 245°</i>	<i>Azimut 335°</i>
Niveau Maximal	<i>entre 1 et 2 V/m</i>	<i>entre 1 et 2 V/m</i>	<i>entre 1 et 2 V/m</i>	<i>entre 1 et 2 V/m</i>
Hauteur	<i>4 m</i>	<i>4 m</i>	<i>4 m</i>	<i>4 m</i>

❖ Exposition par antenne à faisceau orientables pour Bouygues

Le niveau maximal d'exposition simulé à **1,5 m de hauteur** est compris entre 2 et 3 V/m.

Les simulations en espace libre indiquent les niveaux maximums suivants par antenne à faisceaux orientables de Bouygues :

	<i>Azimut 65°</i>	<i>Azimut 155°</i>	<i>Azimut 245°</i>	<i>Azimut 335°</i>
Niveau Maximal	<i>entre 2 et 3 V/m</i>	<i>entre 2 et 3 V/m</i>		<i>entre 2 et 3 V/m</i>
Hauteur	<i>4 m</i>	<i>4 m</i>		<i>4 m</i>

❖ Exposition par antenne à faisceau fixe pour Bouygues

Le niveau maximal d'exposition simulé à **1,5 m de hauteur** est compris entre 1 et 2 V/m.

Les simulations en espace libre indiquent les niveaux maximums suivants par antenne à faisceau fixe de Bouygues :

	<i>Azimut 65°</i>	<i>Azimut 155°</i>	<i>Azimut 245°</i>	<i>Azimut 335°</i>
Niveau Maximal	<i>entre 1 et 2 V/m</i>	<i>entre 1 et 2 V/m</i>	<i>entre 1 et 2 V/m</i>	<i>entre 1 et 2 V/m</i>
Hauteur	<i>4 m</i>	<i>4 m</i>	<i>4 m</i>	<i>4 m</i>

Fin du document